

集装袋规格设计指南

[集装袋规格设计](#)，按照所装货物的比重，承载量的要求而不同，下面列出常用规格的设计供大家参考：

产品规格	适用货物	参考比重 g/cm ³	结构形式	装载量 kg	袋重 g/条
φ 700*700	氧化铝	2.8	二吊二围 上进平底袋体、底双层	1000	1700
710*710*900	氧化铝	2.4	二吊三围 上进平底集装袋	1000	2100
φ 800*600	黄砂	1.5	二吊一围 上进平底	500	1300
φ 800*900	硅 锰	2.4	二吊三围 上进平底	1000	2100
850*850*1200	焦 炭	0.5	二吊三围 绳吊桔红	500	2300
φ 900*1000	萤石粉	1.66	二吊三围 上进平底	1000	1900
850*850*950	氧化镁	1.1	二吊三围 上进平底	1000	2400
φ 900*1050	棕刚玉	1.4	二吊三围 上进平底	1000	1900
φ 900*1150	铜矿石	1.45	二吊三围 上进平底	1000	2000
φ 920*800	碳酸钡	1.8	二吊三围 上进平底	1000	1800
900*900*1250	铁红粉	0.95	四侧吊一围 塑内装	900	3000
φ 1050*1100	金属镁	0.98	二吊三围 上进下卸	1000	3000
φ 1100*1200	化 肥	0.93	二吊三围 上进平底	1000	2400
φ 1150*1400	高岭土、木炭、瓷土	0.73	二吊三围 上进平底集装袋	1000	2700
φ 1100*1350	面 粉	0.82	二吊三围 上进平底	1000	2600
φ 1100*1200	镁 砂	0.98	二吊三围 上进平底塑内装	1000	3200
830*830*800	金属锰	2.4	四吊箱式	1000	2800
φ 950*1150	硅 铁	1.35	二吊二围 上进平底袋体、底双层	1000	2700
φ 980*1150	金属硅	1.34	二吊二围 上进平底袋体、底双层	1000	2700
φ 1000*900	碳酸锶	1.35	二吊三围 上进下卸	1000	2100
φ 1000*1000	元明粉	1.34	二吊三围 上进平底	1000	2100
φ 1000*1100	硼石、焦宝石	1.23、1.24	二吊三围 上进下卸	1000	2200
φ 1000*1250	二氧化硅、盐碳酸钙、纯碱	1.1	二吊三围 上进平底	1000	2500

900*900*1000	二吊三围 上进平底	1.3	二吊三围 上进平底	1000	2700
900*900*1600	矾 土	1.23	二吊三围 上进平底	1000	3700
900*900*1400	二氧化 钛、化肥	0.93	二吊三围 集装袋	1000	3300
900*900*1600	氧化锌、 面粉、塑 料树脂	0.83、0.82、 0.66	二吊三围 上进平底	1000	3000

武汉集装袋厂专业生产，销售，桥梁预压吨袋_二手吨袋_编织袋_回收吨袋_塑料颗粒

联系电话：15327199119 传真：027-83829693 联系人：郭先生

本文链接：http://www.013mao.com/post/JJGG_JJD.html

桥梁预压吨袋

桥梁预压吨袋使用在高铁，高速公路的工程的建设过程中，桥墩建设计算可承受重量的过程，规格一般为

90*90*120，要求可装重物 1.2-1.5 吨，一般选用的是：重量在 2 公斤左右，装过化工产品，或者塑料颗粒，

例如，对苯二甲酸，PET, PVE ，聚酯切片的吨袋。

根据我们公司卖过 5 年**预压吨袋**的经验，以及客户的的反馈的情况来看，选择此种袋子的好处 有如下几点：

1， 桥梁预压吨袋长期暴晒在阳光下，2 公斤左右保证预压吨袋可以 2-3 个月的使用寿命。

2， 桥梁预压吨袋在工人使用过程中没有污染，而且方便他们的使用。

桥梁预压吨袋图片如下：



集装箱的尺寸-集装袋的选择

出口用的集装袋，一般要了解[集装箱的尺寸](#)，很多外贸公司的客户，对自己要用什么集装袋，多大尺

寸不是很了解，让我们给大家提供一组数据：

40 尺柜：内容积为 11.8 米 X2.13 米 X2.18 米，配货毛重一般为 22 吨，体积为 54 立方米。

40 尺高柜：内容积为 11.8 米 X2.13 米 X2.72 米。配货毛重一般为 22 吨，体积为 68 立方米。

45 尺高柜：内容积为：13.58 米 X2.34 米 X2.71 米，配货毛重一般为 29 吨，体积为 86 立方米。

20 尺开顶柜：内容积为 5.89 米 X2.32 米 X2.31 米，配货毛重 20 吨，体积 31.5 立方米。

40 尺开顶柜：内容积为 12.01 米 X2.33 米 X2.15 米，配货毛重 30.4 吨，体积 65 立方米。

20 尺平底货柜：内容积 5.85 米 X2.23 米 X2.15 米，配货毛重 23 吨，体积 28 立方米。

40 尺平底货柜：内容积 12.05 米 X2.12 米 X1.96 米，配货毛重 36 吨，体积 50 立方米。

如 40 尺柜，11.8 米为长，2.13 为宽，2.18 米为高，在这里，我们只需要主要宽这个数据，

基本上宽度在 2.13 米-2.34 米之间，集装箱常用技术规范箱体内部尺寸为

20GP:5.890*2.350*2.390M

40GP:12.029*2.350*2.390M

40HQ:12.029*2.352*2.698M

那么常用的宽度为 2.35 米，我们以 2.35 为例，一般集装袋在集装箱里面是一排放 2 个，

也就是说，集装袋袋体装满货物的宽度，不能超过 $2.35/2=1.175$ 米，根据我们集装袋材质的

伸缩比率 10%，和所装货物的不同，可以简单告诉大家，集装袋袋体宽度不能超过 1.15 米，

所以现阶段，集装袋有 2 种常用规格，

方形集装袋：90CM*90CM*120CM，

圆形集装袋：底面圆直径 1.1 米，高 1.2 米。

本文链接：http://www.013mao.com/post/JJD_JJX.html

二手吨袋哪里好？

我公司专营[二手吨袋](#)，对二手吨袋的选择，我们的要求是：

1. 净重 2 公斤左右。
2. 没有或极少量破损，以便我们后期挑择出。
3. 袋体要基本干净，装过的货物无毒，无污染。

我们从厂家直接回收这样质量的二手吨袋之后，还需要采取如下步骤：

1. 一般[二手吨袋](#)都是上下都有料口的，厂家在卸除货物时，下料口的绳子一般都遗失了，我们工人必须把下料口扎好，然后穿好绳子。
2. 挑出极少数破损吨袋。

3. 打包，首先系下料口的工人，按 5 个一捆打成小包，然后压包的工人按客户的需要，或者 15 个或者 20 个压成大包。

我们现有二手吨袋品种，按规格分为：（底面长*宽 *高）
90CM*90CM*120CM 95CM*100CM*100CM 95CM*100CM*120CM .

按所装货物品种分类，我们有 [PTA](#)，[中石化](#)，PVC, [聚酯切片](#)，淀粉吨袋，优质纯碱，对苯二甲酸..... 货物图片可以直接在首页看到！



本文链接：http://www.013mao.com/post/esdd_dd.html